



NanoIP-АТС для малого офиса

Agat UX-51xx

NanoIP-АТС Agat UX - принципиально новый класс оборудования на рынке IP-АТС. Даже в минимальной конфигурации станция обеспечивает максимальный сервис и удобство работы абонентов. Это **инновационное оборудование** обладает всеми возможностями современных офисных АТС от ведущих производителей. Его основное отличие от традиционных IP-АТС – чрезвычайно развитая **функциональность**, сопоставимая с функциональностью **небольшого Call-центра**, при исключительно малых размерах базовых моделей семейства, и **очень невысокой цене**. NanoIP-АТС предоставляет такие сервисы как: - голосовая и факсимильная почта с доставкой по e-mail, автосекретарь, голосовые меню, автоматическое распределение вызовов по группам операторов, очереди вызовов, конференцсвязь и еще десятки полезных функций. Использование самых современных технологий сделало устройство предельно простым и неприхотливым в обслуживании. Малые габариты базовых моделей 5110 и 5111 (устройство умещается на ладони) позволяют закрепить станцию практически в любом удобном месте.

Купив NanoIP-АТС Agat UX, Вы всегда можете нарастить ее функционал до IP Office Agat-Infinity!

Наименование	Цена, руб.
nanoIP-АТС в малогабаритном корпусе	
Agat UX-5110 (16 SIP абонентов + 30 одновременных VoIP-соединений)	19 990
Agat UX-5110/FXO4 (4 FXO + 16 SIP абонентов + 30 одновременных VoIP-соединений)	22 490
Agat UX-5111 (1 поток E1 + 30 одновременных VoIP-соединений + 8 SIP абонентов)	41 000
Agat UX-5111X (1 поток E1 + 30 одновременных VoIP-соединений + 64 SIP абонента)	49 750
Аппаратные опции к nano IP-АТС моделей 5110, 5111	
PoE (Power over Ethernet)	2 400
nanoIP-АТС в корпусе 1U, питание 220В или PoE (Power over Ethernet)	
Agat UX-5114/IP (16 SIP абонентов + 30 одновременных VoIP-соединений)	24 990
Agat UX-5114/FXO4 (4 FXO + 16 SIP абонентов + 30 одновременных VoIP-соединений)	27 490
Agat UX-5114/1E1 (1 поток E1 + 30 одновременных VoIP-соединений + 8 SIP абонентов)	46 000
Agat UX-5114X/1E1 (1 поток E1 + 30 одновременных VoIP-соединений + 64 SIP абонента)	54 750
Мультиплатные nanoIP-АТС в корпусе 1U, питание 220В или PoE (Power over Ethernet)	
Agat UX-5114/2E1 (2 потока E1 + 60 одновременных VoIP-соединений + 8 SIP абонентов)	77 250
Увеличение количества SIP абонентов, которые могут одновременно регистрироваться на внутреннем SIP-прокси сервере nanoIP-АТС	
Программная опция для подключения 8 дополнительных SIP абонентов.	3 500
Программная опция для подключения 16 дополнительных SIP абонентов.	6 300
Программная опция для подключения 32 дополнительных SIP абонентов.	11 150
Программная опция для подключения 64 дополнительных SIP абонентов.	19 490
Программная опция для подключения 128 дополнительных SIP абонентов.	33 400
Программная опция для подключения 256 дополнительных SIP абонентов.	55 990

Примечания:

- Любая конфигурация nano IP АТС Agat UX-51xx поддерживает VoIP-протоколы: SIP и H.323, обеспечивает одновременную поддержку: до 16-х VoIP-соединений с компрессией G.723.1, G.729, до 30-ти VoIP-соединений с компрессией G.711; до 8-ми каналов передачи факсов по T.38, одновременную регистрацию и работу от 8 до 256 SIP-абонентов на встроенном SIP-прокси сервере станции, работу сервисов: DISA, IVR, ACD, голосовая почта (до 15 часов записи), факс-сервер, конференц-сервер и многих других. **Лицензионные ограничения на функционал IP-АТС отсутствуют!**



MicroIP-АТС для малого офиса

Agat UX-2111

MicroIP-АТС Agat UX — исключительно эффективное средство телефонизации небольшого офиса, в котором могут работать как «аналоговые», так и IP-абоненты. Несмотря на весьма невысокую стоимость, MicroIP-АТС реализует передовые технологии обработки вызовов, присущие самым современным дорогим офисным АТС. Инновационные свойства MicroIP-АТС обеспечивают **экономия расходов на связь на десятки процентов**, практически **исключают потери звонков** от клиентов, делают работу сотрудников удобной и комфортной. MicroIP-АТС может подключаться как к аналоговым телефонным линиям, так и к каналам IP-телефонии, что позволяет гибко выбрать оптимальный способ организации офисной связи.

MicroIP-АТС имеет модульную структуру. Ее основу составляет шасси, в которое могут устанавливаться до 4 мезонинов (субмодулей). Каждый субмодуль обеспечивает сопряжение станции с 2 аналоговыми абонентами или телефонными линиями.

Наименование	Цена, руб.
Шасси MicroIP-АТС	
Шасси Agat UX-2211B (Base) - Базовая конфигурация с поддержкой основных функций IP-АТС: IVR; DISA; ACD; CallerID; протоколы SIP, H.323, регистрация на внешнем SIP-проху; трехсторонняя конференция; удержание, перевод, перехват, переадресацию вызовов; вторжение в разговор; голосовая почта до 5 Мб (без возможности приема факсов и отправки на e-mail); обратный вызов; мониторинг соединений; тарификация SMDR; функции абонентского сервиса (DND, телефонный справочник, журнал вызовов и др.); и многое другое.	16 790
Шасси Agat UX-2211a - Все свойства конфигурации Base; - Поддержка конференц-сервера на 8 участников.	19 690
Шасси Agat UX-2211S (Standard) - Все свойства конфигурации Base; - SIP Проху-сервер до 64 абонента; - Возможность сопряжения по IP-сети с ПО записи телефонных переговоров «СПРУТ-7/UX»; - ПО приема и отправки факсов с компьютера во время разговора Agat Fax Sender, Agat Fax Messenger; - Конференц-сервер; - ПО SNMP-менеджер 10-Strike LANState; - Голосовая почта с возможностью отправки сообщений на e-mail (до 15 часов);	23 990
Мезонины к MicroIP-АТС (поставляются ТОЛЬКО в составе изделия в сборе)	
FXS2 (субмодуль для подключения 2 аналоговых абонентов)	4 650
FXO2 (субмодуль для подключения 2 аналоговых телефонных линий)	4 650

Примечания:

- Поставка мезонинов к MicroIP-АТС Agat UX-22xx отдельно от шасси осуществляется только авторизованным Сервисным центром компании «Агат-РТ».
- В комплект поставки шасси MicroIP-АТС входит внешний блок питания.
- **Переход к расширенной конфигурации шасси возможен путем приобретения соответствующей программной опции (Пакет Расширенного Функционала, ПРФ), стоимость которой равна разнице стоимости новой и текущей конфигурации.** Расширение конфигурации до Standard достигается установкой на шасси в конфигурации Base опции ПРФ№2.
- IP-АТС «АГАТ UX-2211» поддерживает от 2-х до 8-ми аналоговых телефонных каналов (интерфейсы FXO и FXS в любом сочетании с шагом 2 канала). Стоимость субмодулей FXO и FXS одинакова.
- IP-АТС «АГАТ UX-2211» обеспечивают одновременную поддержку: до 4-х VoIP соединений с компрессией G.723.1, G.729, до 16-ти VoIP соединений с компрессией G.711; до 4-х каналов передачи факсов по T.38.



IP-АТС для среднего офиса Agat UH-3xxx

IP-АТС Agat UH-3xxx — конвергентные многофункциональные IP-АТС, позволяющие организовывать связь как через традиционные аналоговые и цифровые телефонные линии, так и через каналы IP-телефонии. Инновационная архитектура на базе мощного процессора цифровой обработки сигналов позволила уже в базовой конфигурации станции реализовать огромное количество функций, делающих возможным как использование последних достижений современной связи, так и максимальную автоматизацию работы сотрудников. При этом **не требуется устанавливать многочисленные дополнительные платы** (голосовой почты, конференц-звонки, DSP и прочих) – всю «работу» выполняет непосредственно материнская плата станции.

Купив IP-АТС Agat UH, Вы всегда можете нарастить ее функционал до IP Office Agat-Infinity!

Наименование	Цена, руб.		
Шасси	Конфигурация		
	B (Base)	S (Standard)	E (Enterprise)
Шасси Agat UH-3410 (от 4 до 80 каналов FXO / FXS в любой комбинации, до 40 цифровых системных телефонов, до 16 потоков E1) ⁽¹⁾	68 290	99 000	116 890
Шасси Agat UH-3710 (от 4 до 80 каналов FXO / FXS в любой комбинации, до 40 цифровых системных телефонов, до 16 потоков E1) ⁽¹⁾	56 090	81 890	93 490
Шасси Agat UH-3730 (от 4 до 48 каналов FXO, от 4 до 32 каналов FXS в любой комбинации, до 16 цифровых системных телефонов, до 12 потоков E1)	41 190	58 390	75 590
Мезонины к IP-АТС Agat UH-3xxx ⁽²⁾			
FXS4 (4 аналоговых абонента)		4 320	
FXS8 (8 аналоговых абонентов)		8 490	
FXOM4 (4 аналоговых телефонных линии)		4 990	
FXOM8 (8 аналоговых телефонных линий)		9 790	
DPN2 (2 цифровых системных телефона) ⁽³⁾		7 080	
DPN4 (4 цифровых системных телефона) ⁽³⁾		10 560	
1E1 (1 поток E1)		25 800	
2E1 (2 потока E1)		48 240	
T64 (Ускоритель, увеличение количества одновременных VoIP-соединений в конфигурациях Standard и Enterprise) ⁽⁴⁾		27 000	
Конфигурации IP-АТС Agat UH-3xxx			
Base	Standard	Enterprise	
<ul style="list-style-type: none"> - Базовая конфигурация с поддержкой основных функций IP-АТС: IVR; DISA; ACD; CallerID; протоколы SIP, H.323, регистрация на внешнем SIP-проxy; трехсторонняя конференция; удержание, перевод, перехват, переадресация вызовов; вторжение в разговор; голосовая почта до 5 Мб (без возможности приема факсов и отправки на e-mail); обратный вызов; мониторинг соединений; тарификация SMDR; функции абонентского сервиса (DND, телефонный справочник, журнал вызовов и др.), и многое другое. - Поддержка до 1-го потока E1; - Одновременная поддержка до 20-ти VoIP соединений с компрессией G.723.1, G.729, до 30-ти VoIP соединений с компрессией G.711, до 20-ти каналов передачи факсов по T.38. 	<ul style="list-style-type: none"> - Все свойства конфигурации Base; - SIP Proxy-сервер до 64 абонентов; - Поддержка до 2 потоков E1; - Возможность одновременной записи 10 каналов с помощью ПО записи телефонных разговоров «Спрут-7/UX-TDM». - ПО приема и отправки факсов с компьютера во время разговора Agat Fax Sender, Agat Fax Messenger; - Конференц-сервер; - Голосовая почта с возможностью отправки сообщений на e-mail (до 15 часов); - Дополнительный программный процессор для поддержки ускорителей (расширение количества одновременных соединений по IP). 	<ul style="list-style-type: none"> - Все свойства конфигурации Standard; - SIP Proxy-сервер до 256 абонентов; - ПО SNMP-менеджер 10-Strike LANState; - Возможность одновременной записи 30 каналов с помощью ПО записи телефонных разговоров «Спрут-7/UX-TDM». - Программный модуль интеграции IP-АТС с CRM-системами и другими бизнес-приложениями на базе платформ 1С и других (поддержка TAPI); - Поддержка до 16 (3410) потоков E1. 	

Примечания:

⁽¹⁾ - В комплект поставки шасси IP-АТС входит внутренний блок питания.

⁽²⁾ - Количество и тип обслуживаемых IP-АТС «АГАТ UH-3xxx» линий определяется количеством и типом устанавливаемых в шасси submodule (мезонинов). Для мезонинов в «АГАТ UH-3410/3710/3720» предусмотрено 10 посадочных мест, в «АГАТ UH-3420» - 5 посадочных мест.

⁽³⁾ - Поддерживаются цифровые системные телефоны Panasonic KX-T7630RU, KX-T7636RU, KX-DT333RU, KX-DT343RU и KX-DT346RU.

⁽⁴⁾ - **Переход к расширенной конфигурации шасси возможен путем приобретения соответствующей программной опции (Пакет Расширенного Функционала, ПРФ), стоимость которой равна разнице стоимости новой и текущей конфигурации.** Расширение конфигурации до Standard достигается установкой на шасси в конфигурации Base опции ПРФ№2; расширение конфигурации до Enterprise достигается установкой на шасси в конфигурации Standard опции ПРФ№3.

КОМПАНИЯ «АГАТ-маркет.ру» ☎ 198516, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Озерковая, д.45

Телефон/факс +7 (812) 336-4346 ☎ E-mail: agat@agat-market.ru ☎ Internet: www.agat-market.ru



Дополнительные опции для IP-АТС Agat UX

Наименование	Цена, руб.
Увеличение количества SIP абонентов, которые могут одновременно регистрироваться на внутреннем SIP-прокси сервере IP-АТС Agat UX-3xxx	
Программная опция для подключения 16 дополнительных SIP абонентов.	10 600
Программная опция для подключения 32 дополнительных SIP абонентов.	17 300
Программная опция для подключения 64 дополнительных SIP абонентов.	26 900
Программная опция для подключения 128 дополнительных SIP абонентов.	38 400
Программная опция для подключения 256 дополнительных SIP абонентов. ⁽¹⁾	46 100
Дополнительные программные опции IP-АТС	
Поддержка интерфейса TAPI (взаимодействие IP-АТС с компьютерными бизнес-приложениями - CRM, Outlook и т.п.).	9 000
Расширенный Callback ⁽¹⁾ (возможность использования встроенного сервиса Callback станции для оказания услуг обратного вызова любым группам абонентов)	6 000

Примечание:

⁽¹⁾ – В расширенном режиме работы сервиса Callback предусмотрена возможность задания диапазонов номеров абонентов, которым разрешена работа с сервисом. Для того чтобы абонент мог воспользоваться услугой Callback, достаточно совпадения любой необходимой части цифр его номера с заданным шаблоном. Таким образом, **владелец IP-АТС Agat UX может самостоятельно предоставлять услуги связи своим клиентам.**

Дополнительное ПО для IP-АТС Agat UX

Наименование	Цена, руб.
ПО «СПРУТ-7/UX» для записи разговоров абонентов IP-АТС Agat UX	
СПРУТ-7UX-S (лицензия на серверную часть)	6 990
СПРУТ-7UX-TDM (лицензия на запись 1 канала FXS, FXOM или системного телефона)	2 150
СПРУТ-7UX-IP (лицензия на запись 1 IP-абонента, зарегистрированного на IP-АТС Agat UX)	2 150
Комплекс «СПРУТ-ИНФОРМ/UX» для оповещения аналоговых абонентов и телефонных линий, подключенных к IP-АТС Agat UX	
СПРУТ-ИНФОРМ-UX (лицензия на серверную часть)	11 760
СПРУТ-ИНФОРМ-UX-1 (лицензия на оповещение через один канал) ⁽²⁾	5 990
Прочее ПО для IP-АТС Agat UX	
AgatStatManager – программа сбора и анализа статистики звонков с IP «Агат UX» (серверная часть)	6 300
Программная опция для сбора статистики с дополнительной АТС Агат UX сервером AgatStatManager	1 200 (за одну дополнительную АТС)
SNMP-менеджер 10-Strike LANState (программа для мониторинга устройств «Агат UX» и подключенных к ним каналов)	7 100 ⁽¹⁾
Программный системный телефон Agat SoftPhone (визуальный контроль состояния телефонных линий, совершение звонков, прием и отправка факсов с ПК и пр.)	1 600 (за одну копию устанавливаемого ПО)
ЗВОНИТЕ!	

Примечание:

⁽¹⁾ – Включен БЕСПЛАТНО в состав конфигурации Enterprise IP-АТС Agat UX-34xx.

⁽²⁾ – Скорость оповещения заданного количества абонентов пропорциональна количеству каналов, через которые возможны одновременные вызовы этих абонентов. Работа каждого канала оповещения разрешается индивидуальной лицензией СПРУТ-ИНФОРМ-UX-1.



Шлюзы IP-телефонии Agat GT-34xx

«Agat GT» - это высокопроизводительные шлюзы IP-телефонии, позволяющие реализовать предоставление услуг голосовой и факсимильной связи в офисах и зданиях с большим числом абонентов. «АГАТ GT» обеспечивают стык с городской телефонной сетью через высокоскоростные потоки E1 и поддерживают работу по двум наиболее распространенным протоколам IP-телефонии - SIP и H.323. С помощью «АГАТ GT» можно установить до 60 VoIP-соединений на любом поддерживаемом кодеке.

Отличительными особенностями шлюзов «Agat GT» являются:

- Исключительно широкие возможности по заданию правил маршрутизации вызовов.
- Возможность наращивания функционала до современной мощной IP-АТС путем установки программной лицензии.

Наименование	Цена, руб.
IP-АТС Agat UX (от 4 до 80 каналов FXO / FXS в любой комбинации, до 16 потоков E1)	
Agat GT-3730-1E1 (1 поток E1 ISDN PRI (EDSS1))	80 100
Agat GT-3410-1E1 (1 поток E1 ISDN PRI (EDSS1))	114 490
Agat GT-3410-2E1 (2 потока E1 ISDN PRI (EDSS1))	185 100

Дополнительное оборудование для IP-АТС Agat UX

Наименование	Цена, руб.
Коммутационные панели	
Патч – панель 19” 2U, (16xRJ45, 68xRJ11)	7 290

IP АТС Agat UX рекомендована к использованию совместно с

